FIBER REINFORCED ROOF SEALANT / ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΙΝΕΣ FIBER

Roof Seal Hybrid

10 YEARS

Αντοχή & Προστασία Διαρκείας
Long lasting Durability & Protection

Εξαιρετική Στεγανοποίηση & Προσκόλληση
Excellent Insulation & Adhesion

Εύκολη Εφαρμογή
Easy Application



10+ YEARS PROTECTION

FIBER FORCE

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό με ίνες FIBER, πολυουρεθανικών και ακρυλικών ρητινών υδατικής βάσης, ενός συστατικού για εύκολη εφαρμογή. Προσφέρει μακροχρόνια αντοχή.

LOW VOC

ISO CERTIFIED 9001:2015

FIBER REINFORCED ROOF SEALANT / ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΙΝΕΣ FIBER

Roof Seal 10 YEARS Hybrid



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιφανειακό στέγνωμα: 2-3 ώρες.
- Χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- Απόδοση: 2-3m²/1lt.
- Αραίωση: 5-10%.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Υβριδικό πολυουρεθανικό ελαστομερές στεγανωτικό νέας γενιάς με νάνο-τροποποιημένες ρητίνες.
- Ανθεκτικό σε λιμνάζοντα νερά, UV ακτινοβολία και ακραίες καιρικές συνθήκες.
- Περιέχει ίνες πολυπροπυλενίου που προσφέρουν απόλυτη σφράγιση.
- Δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις.
- Απόλυτη στεγανότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε πλήθος επιφανειών.
- Δεν περιέχει διαλύτες ή τοξικές ουσίες.
- Η επιφάνεια δεν “κολλάει” στο βάδισμα, ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για ταράτσες, βεράντες, σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, γαρμπιλομπετόν, ξύλο, μέταλλο και στεγανοποιητικές στρώσεις.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές επιφάνειες, καθαρές από σκόνες, ξένα σωματίδια και υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από τη σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και τη σωστή εφαρμογή του προϊόντος.
- Ασταρώστε την επιφάνεια με κατάλληλο αστάρι νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόστε σε δύο στρώσεις σε σταυρωτή διάταξη.
- Η δεύτερη επίστρωση εφαρμόζεται 24 ώρες μετά την ξήρανση της πρώτης.
- Αραιώνεται με 5-10% νερό για χρήση ως αστάρι ή εφαρμόζεται το κατάλληλο αστάρι νερού.

LOW VOC ISO CERTIFIED 9001:2015